

LES VANTAUX

- ⇒ vantail à feuillure épaisse de 18 x 18 mm
- ⇒ épaisseur du vantail : 65 mm, parement en tôle d'acier d'épaisseur 75/100e, isolation en laine de roche 140 kg/m³ et plaques de plâtre
- ⇒ masse vantail = 47 kg m²
- ⇒ **paumelles en acier inox réglables 3D**, classe AISI 304 conforme à la norme EN 1.4301
- ⇒ thermolaquage RAL au choix

LE BÂTI

- ⇒ **bâti en acier** de 1.5 mm
- ⇒ bâti d'angle, tubulaire, enveloppant
- ⇒ finition standard : thermolaquage RAL au choix

LES ACCESSOIRES DE SÉRIE

- ⇒ serrure à 1 point à mortaiser avec cylindre européen et trois clés
- ⇒ double bequille en acier inox sur plaque
- ⇒ deux pions antidégondage
- ⇒ joint de butée périphérique
- ⇒ joints intumescents placés sur le vantail et sur le bâti
- ⇒ crémone encastrée dans le vantail semi-fixe (porte à 2 vantaux)
- ⇒ plat de battement rempli de plaque de plâtre (porte à 2 vantaux)
- ⇒ barre d'écartement en partie basse (à enlever avant la pose)

LES EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ⇒ ferme-porte bras à compas ou à glissière
- ⇒ serrure antipanique
- ⇒ oculus rectangulaire
- ⇒ joint de seuil automatique, seuil
- ⇒ contact de position

